



### With Veneer fix length

Ideal solution for wrapping without any zizu finger joint. It guarantee your profile the same aspect as a massive wood price.

Sheets of the same length of raw or reconstituted veneer are prepared and jointed with a straight paper joint or aluminium joint to be slit and rewinded in continuous rolls to the requested width. They can also be fleece backed, sanded, lacquered, stained & lacquered, or with PUR (see the PUR finish sheet) .

Thickness of veneer	0.25 to 0.50mm
Length of rolls	400 lm Max.
Fix Lengths of veneer sheets	From 0.50 to 3.10m
Substrate	Flex, SU, Kraft
Internal coil diameter	150mm
Types of quality (see descriptions)	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ
Types of finger jointing	Straight
Width of rolls / sheets	From 13mm to 320mm
Width of joints	42mm and 20mm
Humidity	From 7% to 12%

### Avec placages de longueurs fixes

Solution idéale pour enrober vos profils sans avoir d'aboutages zizu ainsi vos produits ont un aspect en bois massif total.

Les feuilles de placages bruts ou reconstitués de même longueur sont préparées et aboutées en joint droit (papier ou aluminium), pour être découpées et rembobinées en rouleaux continus dans la largeur demandée.

Elles peuvent être ensuite contrecollées sur un papier non-tissé, poncées, vernies, teintées et vernies, recevoir une finition PUR (voir la fiche sur la finition PUR). Le même produit peut être proposé en feuilles.



Épaisseur de placage	0.25 à 0.50mm
Longueurs fixes des feuilles de placage	De 0.50m à 3.10m
Longueur des rouleaux	400 m max
Supports	Non tissé, SU, Kraft
Diamètre intérieur des mandrins	150mm
Types de qualité (voir descriptions)	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ
Type d'aboutage	Droit,
Largeur des rouleaux	De 13mm à 320mm
Largeur des joints	42mm et 20mm
Humidité	De 7% à 12%