

### Con largo de la chapa fija y a medida

Solución ideal para envolver sin ningún empalme. Garantiza su perfil el mismo aspecto que una pieza de madera maciza.

Se preparan y unen hojas de igual longitud de chapa en bruto o reconstituida con una junta de papel recta o una junta de aluminio que se cortan y enrollan en rollos continuos hasta la anchura requerida. También pueden ser con respaldo de lana, lijado, lacado, teñido y lacado, o con PUR (ver la hoja de acabado PUR).



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Espesor de la chapa                  | 0,25 a 0,50 mm  |
| Longitud de los rollos               | 400 lm Max.   |
| Fijar longitudes de hojas de chapa   | De 0,50 a 3,10 m                                      |
| Tipo de soporte                      | Fleece, plástico, laminados, SU, hot melt preencolado |
| Diámetro interno de la bobina        | 150mm   |
| Tipos de calidad (ver descripciones) | VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ                                   |
| Tipos de empalmes                    | Recto   |
| Anchura de los rollos/hojas          | De 13 mm a 320 mm                                     |
| Anchura de las juntas                | 42mm y 20mm   |
| Humedad                              | Del 7 % al 12 %                                       |

### Avec placages de longueurs fixes

Solution idéale pour enrober vos profils sans avoir d'aboutages zizu ainsi vos produits ont un aspect en bois massif total.

Les feuilles de placages bruts ou reconstitués de même longueur sont préparées et aboutées en joint droit (papier ou aluminium), pour être découpées et rebobinées en rouleaux continus dans la largeur demandée.

Elles peuvent être ensuite contrecollées sur un papier non-tissé, poncées, vernies, teintées et vernies, recevoir une finition PUR (voir la fiche sur la finition PUR). Le même produit peut être proposé en feuilles.



|   |                      |
|---|----------------------|
| Épaisseur de placage                    | 0.25 à 0.50mm        |
| Longueurs fixes des feuilles de placage | De 0.50m à 3.10m     |
| Longueur des rouleaux                   | 400 m max            |
| Supports                                | Non tissé, SU, Kraft |
| Diamètre intérieur des mandrins         | 150mm                |
| Types de qualité (voir descriptions)    | VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ  |
| Type d'aboutage                         | Droit,               |
| Largeur des rouleaux                    | De 13mm à 320mm      |
| Largeur des joints                      | 42mm et 20mm         |
| Humidité                                | De 7% à 12%          |