



## Chapa de madera tintada y barnizada RTW (Ready To Wrap)

Construir para moldurar sus perfiles más exigentes y curvados, flexible como una hoja delgada, RTW es la solución.

Diferentes grados de flexibilidad (RTW Eco | RTW 2 | RTW 3) combinados con muchos soportes técnicos, dan el producto adecuado para envolver todas las formas con un acabado incluido.

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Espesor de la chapa                  | 0,25 a 0,35 mm               |
| Longitud de los rollos               | 400 lm max.                  |
| Tipo soporte                         | Fleece/SU                    |
| Diámetro interno de la bobina        | 150mm                        |
| Tipos de calidad (ver descripciones) | VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ          |
| Tipos de empalmes                    | Recto, vario, tipo irregular |
| Anchura de los rodillos              | De 13 mm a 310 mm            |
| Humedad                              | Del 9 % al 11 %              |
| Flexibilidad                         | <2mm (RTW 3)                 |
| Nivel de brillo                      | De 5 grados a 50 grados      |

## Placages teintés et vernis (RTW)

Pour vos profils des plus exigeants, quand le bois doit avoir la même souplesse extrême qu'une fine feuille de papier, RTW et la solution.

Différents grades de souplesse ( RTW Eco | RTW 2 | RTW 3) associés à de nombreuses combinaisons de support, permettent d'obtenir un produit extrêmement souple facile à enrober et avec une finition incluse.



|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Epaisseur du placage                 | 0.25 à 0.35 mm                |
| Longueur des rouleaux                | 400 mètres max                |
| Type fleece                          | Non tissé SU                  |
| Diamètre intérieur des mandrins      | 150mm                         |
| Types de qualité (voir descriptions) | VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ           |
| Types d'aboutages                    | Droit, Vario, Type irrégulier |
| Largeur des rouleaux                 | De 13mm à 310mm               |
| Humidité                             | De 9% à 11%                   |
| Flexibilité                          | <2mm (RTW 3)                  |
| Brillance Gloss                      | De 5° à 50°                   |