



### Veneer fix length

For specific applications where veneers finish is desired we can produce any kind of complexed, rigid or flexible, with natural or synthetic insert / layers to obtain customized characteristics, ask technical Ebène Veneers team for more details.

Thickness of veneer	0,5 → 5 mm
Max length	3600 mm
Max width	1400 mm
Internal coil diameter	150 mm if delivered in coils
Types of quality (see descriptions)	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ
Joining Technics	<b>Book match*</b> , slip match*, mix match*
Substrates type	Crosswise / longwise Natural-synthetic
Substrate nature	Fleece, SU, Laminate, veneer, Alu
Applications	Packaging, industry, Automotive, Boat.
Humidity	From 9% to 11%

\*optional

### Placages de longueurs fixes

Par vos applications spécifiques ou la finition bois désirée, nous pouvons produire des formats complexes, incluant des couches techniques permettant d'obtenir les caractéristiques d'un sandwich (rigide à flexible). Demander plus de détails à notre service technique.

Epaisseur de placage	0,5 → 5 mm
Longueur maximale	3600 mm
Largeur maximale	1400 mm
Diamètre interne de la bobine	150 mm si livré en bobines
Types de qualité (voir descriptions)	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ
Techniques d'assemblage	<b>Book match*</b> , slip match*, mix match*
Type de substrat	En travers/en longueur Naturel-synthétique
Nature du support	Non tissé, Stratifié, placage bois, Alu
Applications	Packaging, industrie, automobile, bateau.
Humidité	De 9% à 11%

\*en option