



Multicapa de chapas técnicas

Para aplicaciones específicas donde se desea el diseño de la madera podemos producir cualquier tipo de complejo, rígido o flexible, con inserto/ capas naturales o sintéticas para obtener características personalizadas, pregunte al equipo técnico de ébène Veneers para más detalles.

Espesor de la chapa	0,5 → 5 mm
Longitud máxima	3600 mm
Anchura máxima	1400 mm
Diámetro interno de la bobina	150 mm si se suministra en bobinas
Tipos de calidad (ver descripciones)	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ
Técnicas de unión	libro abierto* , corrido, entablado, contramallado, etc..
Tipo de soportes	Transversal/ largo Natural-sintético
Naturaleza del sustrato	Fleece, SU, laminado, chapa, aluminio
Aplicaciones	Embalaje, industria, automoción, barco.
Humedad	Del 9 % al 11 %

*opcional

Placages de longueurs fixes

Par vos applications spécifiques ou la finition bois désirée, nous pouvons produire des formats complexes, incluant des couches techniques permettant d'obtenir les caractéristiques d'un sandwich (rigide à flexible). Demander plus de détails à notre service technique.

Épaisseur de placage	0,5 → 5 mm
Longueur maximale	3600 mm
Largeur maximale	1400 mm
Diamètre interne de la bobine	150 mm si livré en bobines
Types de qualité (voir descriptions)	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ
Techniques d'assemblage	Book match* , slip match*, mix match*
Type de substrat	En travers/en longueur Naturel-synthétique
Nature du support	Non tissé, Stratifié, placage bois, Alu
Applications	Packaging, industrie, automobile, bateau.
Humidité	De 9% à 11%

*en option