



Layones articulados

Caras por cola, pueden ser producto de chapas naturales o reconstituidas, reforzando con hilo de papel, cualquier tamaño, espesor y calidad a petición, estando totalmente integrados podemos adaptarnos a todo tipo de solicitud.

Espesor de la chapa	0.50 a 2 mm
Longitud máxima	3600 mm
Anchura máxima	1500 mm
Tolerancia cuadrada	+/- 5mm/ml
Tolerancia de dimensiones	+/- 15 mm
Técnicas de unión	libro abierto* , corrido, entablado, contramallado, etc..
Calidad de las chapas	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ, ECO
Aplicaciones	Recubrimiento de paneles, puertas, muebles, envases alimentarios y no alimentarios.

*opcional

Formats placage jointés

Feuilles de placage jointées à la colle à base de placages bois naturel ou reconstitués, bordées par un papier de renfort.

Toute qualité, épaisseur et dimension sur demande.

Épaisseur	0,5 à 2 mm
Longueur maxi	3600 mm
Largeur maxi	1500 mm
Écart équerrage	+/- 5mm/ml
Tolérance, dimensions	+/- 15 mm
Technique de jointage	Livre ouvert* , glissé*, Mix Match
Qualité placage :	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ, ECO
Applications	Revêtement de panneaux, portes, meubles, Packaging alimentaire et non alimentaire.

*en option