



SBFLEX SHEETS

Glue jointed veneers Layons, can be produced from Natural or reconstituted veneers, reinforced with Paper Thread, any sizes, thickness and Quality on requests.
Fleeced backed and finally sanded, this gives a strong high finish and flexible sheet.

Thickness of veneer	0.50 to 2 mm
Max length	3600 mm
Max Width	1250 mm
Square tolérance	+/- 5mm/ml
Dimension tolérance	+/- 15 mm ²
Jointing Technics	Book match , slip match*, mix match*
Substrate type	30g/m ² Fleeced (90g on option)
Veneer Qualities	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ, ECO.
Applications	Covering of panels, doors, furniture, furniture, shop fitting.

*optional

Feuilles SB FLEX

Feuilles de placage jointées à la colle à base de placages bois naturel ou reconstitués, bordées par un papier de renfort.

Toute qualité, épaisseur et dimension sur demande.

En option. Ces feuilles sont contrecollées sur un support non tissé et finalement poncées.

Le résultat obtenu est une feuille flexible et résistante.

Épaisseur	0,5 à 2 mm
Longueur maxi	3600 mm
Largeur maxi	1250 mm
Écart équerrage	+/- 5mm/ml
Tolérance, dimensions	+/- 15 mm
Technique de jointage	Livre ouvert , glissé*, Mix Match
Type de support	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ, ECO
Qualité placage	Fluce30g/m ² (90g/m ² en option)
Applications	Revêtement de panneaux, portes, meubles, meubles et agencement.

*en option