



### HOJAS SB FLEX

Caras unidas por cola, pueden ser producto de chapas naturales o reconstituídas, reforzando con hilo de papel, cualquier tamaño, espesor y calidad a petición, estando totalmente integradas podemos adaptarnos a todo tipo de solicitud reforzado con soporte y finalmente lijado, le permite tener una cara fuerte y lista para prensar sobre cualquier material con mas productividad y menos problemas de migración de cola a través los poros de la chapa

Espesor de la chapa	0.50 a 2 mm
Longitud máxima	3600 mm
Anchura máxima	1250 mm
Tolerancia cuadrada	+/- 5mm/ml
Tolerancia de dimensiones	+/- 15 mm <sup>2</sup>
Técnicas de unión	<b>libro abierto*</b> , corrido, entablado, contramallado, etc..
Tipo de sustrato	30g/m <sup>2</sup> Fleece (90g en la opción)
Calidad de las chapas	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ, ECO.
Aplicaciones	Revestimiento de paneles, puertas, muebles, mobiliario, montaje de tiendas.

\*opcional

### Feuilles SB FLEX

Feuilles de placage jointées à la colle à base de placages bois naturel ou reconstitués, bordées par un papier de renfort.

Toute qualité, épaisseur et dimension sur demande.

En option. Ces feuilles sont contrecollées sur un support non tissé et finalement poncées.

Le résultat obtenu est une feuille flexible et résistante.

Épaisseur	0,5 à 2 mm
Longueur maxi	3600 mm
Largeur maxi	1250 mm
Écart équerrage	+/- 5mm/ml
Tolérance, dimensions	+/- 15 mm
Technique de jointage	<b>Livre ouvert</b> , glissé*, Mix Match
Type de support	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ, ECO
Qualité placage	Fluce 30g/m <sup>2</sup> (90g/m <sup>2</sup> en option)
Applications	Revêtement de panneaux, portes, meubles, meubles et agencement.

\*en option