



Rollos continuos de chapa con acabado PUR

La evolución de la tecnología de envoltura con ángulos siempre más agudos exigía un acabado que pudiera seguir la misma tendencia. Los acabados PUR "One shot" son la respuesta...

Eb&ne Veneers ha añadido a su gama el acabado PUR (poliuretano reticulable) que da a sus perfiles la calidad de acabados agradables (desde Matt hasta muy alto brillo), así como una resistencia al rayado muy alta y por último pero no menos importante una flexibilidad muy alta y resistencia a la humedad

Espesor de la chapa	0.3 a 0.5 mm
Longitud de los rollos	From 50 a 400 lm
Tipo de soportes	Fleece, SU, Kraft
Diámetro interno de la bobina	150mm
Tipos de calidad (ver descripciones)	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ
Tipos de empalmes	Recto, vario, tipo irregular
Anchura de los rodillos	From 13mm a 300mm
Humedad	Del 7 % al 12 %
Resistencia al rayado	AC1 a AC4 en función del espesor

Placages flexibles, finition PUR, en rouleaux continus

L'évolution de la technologie de l'enrobage avec des angles de plus en plus fermés, a nécessité une finition qui pourrait suivre la même logique. L'enduction PUR (polyuréthane réticulable), est LA réponse...

Eb&ne Veneers a ajouté à sa gamme la finition PUR qui donne à vos profils une belle qualité de surface (de mat à haut brillant) ainsi qu'une résistance accrue de surface et "cerise sur le gâteau" une très grande flexibilité qui permet d'enrober un produit vernis (rayon jusqu'à 1 mm).



Epaisseur de placage	0.3 à 0.5mm
Longueur des rouleaux	De 50 à 400 mètres
Supports	Non tissé imprégné, SU, Kraft
Diamètre intérieur des mandrins	150mm
Types de qualité (voir descriptions)	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ
Types d'aboutages	Droit, Vario, Type irrégulier
Largeur des rouleaux	De 13mm à 300mm
Humidité	De 7% à 12%
Résistance accrue de surface	AC1 à AC4 en fonction du grammage