



Sheets of real veneers (0,6 to 1 mm) pressed on non woven support, sanded and defibrated to get a very flexible and strong sheets, easy to apply on any kind of flat and curved surface. This range is available on permanent stocks (see Boissouple pdf file) under 48H. For other species, we can produce on request.

Thickness of veneer	0,7 to 1,2 mm
Max Length	3 600 mm
Max width	1 300 mm
Min Radius	5mm
Square Tolerance	+/- 5mm/m
Dimension tolerance	+/- 15 mm
Joining Technics	Book match (standard) , Slip Match* , Mix Match*
Veneer Quality	VHQ, VSQ, VBRQ+, VBQ, ECO
Applications	Packaging, curved surfaces, High productivity board and door process etc ...

* Optional

Feuille de véritable placage, bois de 06 à 1 mm, pressée sur un support non tissé, poncée et défibrée, afin d'obtenir un revêtement extrêmement solide et facile à appliquer sur toute surface, plane et courbe.

Cette gamme de produits est disponible en permanence sous 48 heures pour les essences de la gamme BOISSOUPLE (voir fichier PDF) et peut-être produit sur commande pour toute autre essence de bois.

Épaisseur	0,7 à 1,2 mm
Longueur maxi	3 600 mm
Largeur maxi	1 300 mm
Rayon minimum	5mm
Tolérance équerrage	+/- 5 mm / ml
Tolérance dimensionnelle	+/- 15 mm
Technique de jointage	Book match (standard) , Slip Match* , Mix Match*
Qualité placage	VHQ, VSQ, VBRQ+, VBQ, ECO
Applications	Emballages, surfaces courbes, processus de panneaux et de portes à haute productivité, etc...

* En Option