



Caras de chapas reales (0,6 a 1,5 mm) prensadas sobre soporte, lijadas y desfibradas para obtener una cara muy flexible y resistente, fácil de aplicar en cualquier tipo de superficie plana y curva. Esta gama está disponible en las existencias permanentes (ver archivo pdf Boissouple) bajo 48H. Para otras especies, podemos producir a petición.

Espesor de la chapa	0,7 a 1,5 mm
Longitud máxima	3 600 mm
Anchura máxima	1 300 mm
Radio mínimo	5mm
Tolerancia cuadrada	+/- 5mm/m
Tolerancia de la dimensión	+/- 15 mm
Técnicas de unión	libro abierto* , corrido*, contramallado,etc..
Calidad de las chapas	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ, ECO
Aplicaciones	Embalaje, superficies curvas, tablero de alta productividad y proceso de la puerta etc ...

* Opcional

Feuille de véritable placage, bois de 0,6 à 1,5 mm, pressée sur un support non tissé, poncée et défibrée, afin d'obtenir un revêtement extrêmement solide et facile à appliquer sur toute surface, plane et courbe.

Cette gamme de produits est disponible en permanence sous 48 heures pour les essences de la gamme BOISSOUPLE (voir fichier PDF) et peut-être produit sur commande pour toute autre essence de bois.

Épaisseur	0,7 à 1,5 mm
Longueur maxi	3 600 mm
Largeur maxi	1 300 mm
Rayon minimum	5mm
Tolérance équerrage	+/- 5 mm / ml
Tolérance dimensionnelle	+/- 15 mm
Technique de jointage	Book match (standard) , Slip Match*, Mix Match*
Qualité placage	VHQ, VSQ, VBRQ+, VBQ, ECO
Applications	Emballages, surfaces courbes, processus de panneaux et de portes à haute productivité, etc...

* En Option