



Bobinas flexibles en chapa de madera

Se preparan rollos continuos de chapa blanda para envolver, empalmados, soportados (con diversos gramajes de papel de lana) y lijados hasta el espesor óptimo final necesario para encolar correctamente los ángulos más agudos del perfil. Después se corta y devanado en rollos continuos hasta la anchura necesaria según el perfil.

Entonces puede ser entregado listo para ser envuelto (sin ninguna operación extra que se hace para el wrapper) con laca natural o tintado y lacado (que coincide con el color solicitado) Podemos suministrar dos tipos principales de tintas : tinta base solvente o tinta a base de agua.

Tenemos dos tipos principales de acabado: Acabado acrílico y acabado PUR (ver la hoja de acabado PUR). Se puede añadir una película de protección especial fácilmente pelable (que protege su perfil hasta la entrega final al cliente).

Espesor de la chapa	0.28 a 0,45 mm
Longitud de los rollos	400 lm Max.
Especie de chapa	más de 30 naturales, tintados, ahumados y reconstituídos colección
Trabajo de chapa	Mallado, contra mallado, chapa de testa, chapa de raices
Tipo de soporte	Fleece, plástico, laminados, SU, hotmelt preencolado
Diámetro interno de la bobina	150mm
Tipos de calidad (ver descripciones)	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ
Acabados	Lijado, Laquered, barnizado, tintado
Tipos de empalmes	Recto, Vario, tipo irregular
Anchura de los rodillos	De 13 mm a 320 mm
Humedad	Del 9 % al 11 %

Placages en rouleaux continus

Les rouleaux continus de placages souples pour l'enrobage de profils sont préparés et aboutés puis contre-collés sur non tissé (avec différents grammages de papier), puis poncés à l'épaisseur optimale en fonction du rayon minimum du profil à enrober et enfin découpés et rembobinés en rouleaux continus dans la largeur spécifique nécessaire pour le profil à enrober.

Ils peuvent être également livrés prêts à être enrobés sans opération supplémentaire, avec un vernis naturel (différents niveaux de brillance possibles) ou bien teintés puis vernis (en contretype de vos couleurs de teinte). Nous pouvons appliquer deux types de teintés : teinte à base de solvant ou bien teinte à l'eau. Nous proposons deux types de finition de surface : acrylique ou finition PUR (voir la fiche spéciale finition PUR). Un film de protection spécial aisément retirable peut être également ajouté (protégeant votre profil jusqu'à la réception finale par le client).

Epaisseur de placage	0.28 à 0,45mm (voir fiche chant épais)
Longueur des rouleaux	400 mètres Max.
Essences de bois	+de 30 naturelles, teintées, fumées et une collection de bois reconstitués
Travail du bois	Fil droit / fil travers / bois debout
Type de support	Non tissé, SU, Stratifié, Soft.
Diamètre intérieur des mandrins	150mm
Types de qualité (voir descriptions)	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ
Finitions	Poncé, vernis, huilé, teinté
Types d'aboutages	Droit, Vario, type irrégulier
Largeur des rouleaux	De 13mm à 320mm
Humidité	De 9% à 11%

