



## Stained and varnished veneer RTW (Ready To Wrap)

Build to wrap your more exigent profiles and curves, flexible as a thin foil, RTW is the solution.

Different flexibility grades (RTW Eco | RTW 2 | RTW 3) combined with a lot of technical supports, give the right product to wrap every shapes with a finish included.

Thickness of veneer	0.25 to 0.35 mm
Length of rolls	400 lm max.
Type of fleece	Fleece/SU
Internal coil diameter	150mm
Types of quality (see descriptions)	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ
Types of finger jointing	Straight, Vario, Irregular type
Width of rolls	From 13mm to 310mm
Humidity	From 9% to 11%
Flexibility	<2mm (RTW 3)
Gloss Level	From 5° to 50°

## Placages teintés et vernis (RTW)

*Pour vos profils des plus exigeants, quand le bois doit avoir la même souplesse extrême qu'une fine feuille de papier, RTW et la solution.*

*Différents grades de souplesse (RTW Eco | RTW 2 | RTW 3) associés à de nombreuses combinaisons de support, permettent d'obtenir un produit extrêmement souple facile à enrober et avec une finition incluse.*

Epaisseur du placage	0.25 à 0.35 mm
Longueur des rouleaux	400 mètres max
Type fleece	Non tissé SU
Diamètre intérieur des mandrins	150mm
Types de qualité (voir descriptions)	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ
Types d'aboutages	Droit, Vario, Type irrégulier
Largeur des rouleaux	De 13mm à 310mm
Humidité	De 9% à 11%
Flexibilité	<2mm (RTW 3)
Brillance Gloss	De 5° à 50°

