



Veneer Continuous rolls

Continuous rolls of Soft veneer for wrapping are prepared, finger jointed, fleece backed (with various grammages of fleece paper) and sanded to the final optimal thickness necessary to wrap correctly the sharpest angles of the profile, then slit and rewinded in continuous rolls to the requested width necessary depending on profile.

Then it can be delivered ready to be wrapped (without any extra operation to be done for the wrapper) with natural lacquer or stained and lacquered (matching the requested colour). We can supply two main types of staining: solvent base staining or water based staining.

We have two main types of finish: Acrylic finish and PUR finish (see the PUR finish sheet). A special protection film easily peelable can be added (protecting your profile up to the final delivery to the customer).

Thickness of veneer	0.28 to à,45 mm
Length of rolls	400 lm Max.
Veneer species	more then 30 naturals, dyed, smoked & reconstitued collection
Veneer job	Long grain, cross grain, end cut
Fleece type	Fleece, SU, Soft, Laminates
Internal coil diameter	150mm
Types of quality (see descriptions)	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ
Finishes	Sanded, Laquered, stain & larkagret
Types of finger jointing	Straight, Vario, irregular type
Width of rolls	From 13mm to 320mm
Humidity	From 9% to 11%

Placages en rouleaux continus

Les rouleaux continus de placages souples pour l'enrobage de profils sont préparés et aboutés puis contre-collés sur non tissé (avec différents grammages de papier), puis poncés à l'épaisseur optimale en fonction du rayon minimum du profil à enrober et enfin découpés et rembobinés en rouleaux continus dans la largeur spécifique nécessaire pour le profil à enrober.

Ils peuvent être également livrés prêts à être enrobés sans opération supplémentaire, avec un vernis naturel (différents niveaux de brillance possibles) ou bien teintés puis vernis (en contretypé de vos couleurs de teinte). Nous pouvons appliquer deux types de teintures : teinte à base de solvant ou bien teinte à l'eau. Nous proposons deux types de finition de surface : acrylique ou finition PUR (voir la fiche spéciale finition PUR). Un film de protection spécial aisément retirable peut être également ajouté (protégeant votre profil jusqu'à la réception finale par le client).

Epaisseur de placage	0.28 à 0,45mm (voir fiche chant épais)
Longueur des rouleaux	400 mètres Max.
Essences de bois	+de 30 naturelles, teintées, fumées et une collection de bois reconstitués
Travail du bois	Fil droit / fil travers / bois debout
Type de support	Non tissé, SU, Stratifié, Soft.
Diamètre intérieur des mandrins	150mm
Types de qualité (voir descriptions)	VHQ, VSQ, VBQ+, VBQ
Finitions	Poncé, vernis, huilé, teinté
Types d'aboutages	Droit, Vario, type irrégulier
Largeur des rouleaux	De 13mm à 320mm
Humidité	De 9% à 11%

