

# Gamme de feuilles flexibles



Placages complexés	SB FLEX - BOISSOUPLE®	Feuille de bois®
Formats placages naturels jointés 1plis-2plis-3plis	Formats en placages naturels jointés, contrecollés sur support, poncés & defibrés (BOISSOUPLE)	Formats en placages naturels jointés, contrecollés sur support, poncés, defibrés & AUTO ADHESIFS

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Essences placages naturels	40 essences en stock et toute essence sur demande	25 essences en stock et toute essence sur demande	40 essences en stock et toute essence sur demande
Essences placages reconstitués	Collection BUSNELLI sur demande	Collection BUSNELLI sur demande	
Epaisseur	0,25 à 2mm selon demande et essences	0,7mm / 1,2 mm selon demande et essences	0,7mm
Longueurs standards	sur commande	2500 / 3050 mm	2500 / 3050 mm
Longueur maxi	3600 mm sans aboutage	3600 mm sans aboutage	
Largeurs	1400 mm maxi	1240 mm	300 - 600 - 940 - 1240 mm
Defibrage	O	oui (Bois souple)	oui
Colle jointage	colle Urée / PVAC / Fil H.M	colle PVAC Renforcé	colle PVAC Renforcé
Support standard	non	Non tissé 90g	Non tissé 90g
Support synthétiques optionnelst	Non tissé 30g / SU 60 à 200gr * / Kraft phenolique	non	non
Support naturels optionnels	placage 0,6 à 2 mm (1 plis - 2 plis - 3plis)	non	non
Pre encollé	non	non	Auto-adhesif

## SURFACES

brut	S	O	non
poncé grain 220	non	S	S
Vernis UV	non	non	non
Huilé	non	non	non
Teintes	O : Dyed wood (teinté masse)	placage Teinté masse - placages fumés	placage Teinté masse - placages fumés
RTW 2/3 ECO	non	non	non
Effet RELIEF	non	oui : brut de sciage / ver de bois / Vague	oui : brut de sciage / ver de bois / Vague

## SERVICES

Livraison Sur	Chassis	Palettes - Chassis	Carton
Programme sur stock	non	oui	S : 40 références à partir d'une feuille !
Fabrication sur mesure	S à partir de 50m <sup>2</sup>	S : 250m <sup>2</sup> (O: a partir de 50m <sup>2</sup> )	non
Travail a facon	O	O	non
pré encollage du dos	non	non	non
Bandes de chant assortis	oui	oui 0,6mm - 1mm	oui 0,6 / 1 / 2 mm
conditionnement	A plat	A plat ou Cartons selon quantités	S :Carton

S = Standard / O = Option

\* : selon formats, etude de faisabilité sur demande